

Típus		Quasar 24F	Quasar 24
Névleges hőterhelés	kW	26,3	26,3
Minimális hőterhelés	kW	10,6	10,6
Névleges hőteljesítmény	kW	24,0	24,0
Minimális hőteljesítmény	kW	9,3	9,3
Hatásfok névleges hőterhelésen	%	90,3	90,3
Hatásfok 30%-os hőterhelésen	%	88	88
Gyújtás		elektronikus	elektronikus
Fagyáselleni védelem a fűtési körben		igen	igen
Tágulási tartály	l/bar	8/0,5	7/0,5
Fűtési kör max. nyomása	bar	3	3
HMV hőmérséklet szabályozhatósága	°C	35/55	35/55
Melegvíz mennyiség T 25°C	l/min	13,7	13,7
T 35°C	l/min	9,8	9,8
Minimális melegvíz mennyiség	l/min	2,5	2,5
HMV rendszer minimális nyomása	bar	0,2	0,2
HMV rendszer maximális nyomása	bar	8	8
Méreték: magasság	mm	730	730
szélesség	mm	400	400
mélység	mm	317	317
Égéstermék elvezető csatlakozás	ø mm	60 - 100/80	120
Nettó súly	kg	33,5	29
Gáztípus		földgáz/PB	földgáz/PB
Elektromos feszültség	V	230	230
Névleges elektromos teljesítmény	W	170	110
Elektromos védettség		IPX4D	IPX4D