

		KOMBI			CSAK FŰTŐ	
		ZÁRT ÉGÉSTÉR		KÉMÉNYES	ZÁRT ÉGÉSTÉR	
JELLEMZŐK		STAR DIGIT 310fi	STAR DIGIT 240fi	STAR DIGIT 240i	STAR DIGIT 1.310fi	STAR DIGIT 1.240fi
Névleges hőterhelés	kW	33,3	26,9	26,3	33,3	26,9
Minimum hőterhelés	kW	11,9	10,6	10,6	11,9	10,6
Maximum hőteljesítmény	kW	31	25	24	31	25
Minimum hőteljesítmény	kW	10,4	9,3	9,3	10,4	9,3
Hatásfok névleges hőterhelésen	%	93,1	92,9	91,2	93,1	92,9
Hatásfok 30%-os hőterhelésen	%	90,8	90,2	90,29	90,8	90,2
Energia hatékonyság (92/42/CEE)		★★★	★★★	★★	★★★	★★★
Zárt égéstér		•	•	-	•	•
Faggyvédelem		•	•	•	•	•
Tágulási tartály	l/bar	10/0,5	8/0,5	8/0,5	10/0,5	8/0,5
Fűtési kör max. nyomása	bar	3	3	3	3	3
Szab. fűtési víz hőmérséklet	°C	30/85	30/85	30/85	30/85	30/85
		30/45	30/45	30/45	30/45	30/45
HMV hőm. szabályozhatóság	°C	35/60	35/60	35/60	-	-
HMV teljesítmény ΔT 25°C	l/min	18	14,3	13,7	-	-
HMV teljesítmény ΔT 35°C	l/min	12,7	10,2	9,8	-	-
Min. HMV átfolyás	l/min	2	2	2	-	-
Min. nyomás HMV oldalon	bar	0,15	0,15	0,15	-	-
Max. nyomás HMV oldalon	bar	8	8	8	-	-
Méretek						
Magasság	mm	760	760	760	760	760
Szélesség	mm	450	450	450	450	450
Mélység	mm	345	345	345	345	345
Kémény átmérő	Ø mm	-	-	120	-	-
Koaxiális csatlakozó	Ø mm	60-100/80	60-100/80	-	60-100/80	60-100/80
Nettó súly	kg	40	38	33	38	36
Gáz típus		metán / LPG	metán / LPG	metán / LPG	metán / LPG	metán / LPG
Tápfeszültség	V	230	230	230	230	230
Áramfogyasztás	W	165	135	80	165	135
Elektromos védettség		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D